

# Nitto 15 tape zelfvulkaniserende butylrubber



Isolatietape voor het inpakken van rolveren in kabelmoffen  
Bescherming tegen inwerkingen van vocht, water en chemicaliën op kabelverbindingen en eindlassen  
Corrosiebescherming van draden en kabels bij reparatie van kabelmantels en aderisolatie  
Isoleren en waterdicht afsluiten van kabels en leidingen die beschermd moeten worden tegen de inwerking van vocht

## Kenmerken

- Goede zelfvulkaniserende eigenschappen. Na het wikkelen met een rek van 80% is het in 1 tot 2 uur gevulkaniseerd
- Geen schutfolie, dus geen tijdverlies met het lospellen van de schutfolie
- Geen schutfolie afval
- Buitengewoon goede elektrische eigenschappen. Zeer hoge isolatiewaarde, hoge doorslagspanning
- Uitstekende weers- en ozonbestendigheid
- Volledig bestand tegen vocht, water en chemicaliën

# Nitto 15 tape zelfvulkaniserende butylrubber

## Specificaties

Materiaal	Zelfvulkaniserende butylrubber
Kleur	Zwart
Rek bij breuk	ten minste 550% bij 23°C
Doorslagspanning	44 kV/mm

# Nitto 15 tape zelfvulkaniserende butylrubber

## Extra info

<http://www.filoform.nl/nitto-tape>

## Producten

Art.nr.	Product Naam	Afmetingen	Kleur	Besteleenheid
800452	Butylrubbertape 19mm x 5m x 0,75mm	19mm x 5m x 0,75mm	zwart	100 rollen /doos
80046	Butylrubbertape 38mm x 10m x 0,50mm	38mm x 10m x 0,50mm	zwart	50 rollen / doos