



De Filoform afdichtplaat is gemaakt van een gesloten-cellig, cross-linked polyethyleen schuim. Het materiaal is eenvoudig op maat te snijden met een mes of zaag zodat het pas in een vloer of kabeldoorvoer opening. De afdichtplaat heeft een hoge isolatiewaarde en voorkomt het binnendringen van vochtige lucht. De afdichtplaat kan gefixeerd worden met gebruik van de Filoform Hyperflash tape. De tape zorgt naast het fixeren aan de muur of kabels ook voor een luchtdichte verbinding.

Creëert een luchtdichte afdichting  
Voorkomt vochtproblemen bij actieve apparatuur  
Eenvoudig op maat te snijden  
Gemaakt van een hoogwaardig vlamdovend materiaal

## Kenmerken

- Voorkomt indringing van vocht en condensvorming op apparatuur.
- Verbetert het klimaat binnen in de schakel-/verdeelkast en transformatorstations.
- Afname van de storingsgevoeligheid van apparatuur.
- Verlenging van de levensduur van de componenten.
- Eenvoudig en snel aan te brengen.
- Eenvoudig later kabels bij plaatsen en weer afdichten.

## Specificaties

Specificaties van het materiaal zijn op aanvraag verkrijgbaar via [sales@filoform.com](mailto:sales@filoform.com)

## Producten

Art.nr.	Product Naam	Afmetingen (mm)	Besteleenheid
80950	Afdichtplaat vlamvertragend	980x425x30	50st./pallet