



Voor de opbouw van de pers-wikkelmof wordt Filoform wikkelgaas-flex toegepast. Het wikkelgaas-flex zorgt voor een juiste isolatie-afstand tussen de geleidende delen in depers-wikkelmof en voor een goede verdeling van de hars. De 10 cm brede uitvoering is door zijn afmeting zeer goed toepasbaar voor het isoleren van het aardscherm en het 'inpakken' van de gehele mof

Kenmerken

- Tijdwinst, door het sterk terugbrengen van het aantal wikkelgangen, bij gelijkblijvende isolatieafstand
- Kleine roldiameter, vereenvoudigt het wikkelen in kabelbedden
- Vormgeving, geeft een mooiere en betere 'vloeiende lijn' aan de wikkelmof
- Door de stroefheid en het 'oprol' effect van het weefsel wordt het 'weggliden' van het gaasband tot een minimum beperkt
- Kleur wit, hierdoor een goed contrast met de hars
- Besparing op de montagetijd
- Minder monteurafhankelijk
- Montagevriendelijk

Specificaties

Materiaal	100% Monofil Polyester
Dikte draad	0,25mm
Dikte gaas	1,0mm
Aantal kettingdraden	29 per 100mm
Aantal inslagdraden	60 per 100mm
Diameter rol (10cm x 3,5m)	ca. 55mm
Diameter rol (30cm x 2m)	ca. 45mm

Producten

Art.nr.	Product Naam	Besteleenheid
80482	Wikkelgaas flex 10cm x 3,5m	100 st./doos