

Gietmof - Verbindingsmof PP



Met een Filoform gietmof creëert u eenvoudig een perfect isolerende en mechanische bescherming voor uw ondergrondse kabelverbinding. De kabelmof is geschikt voor gearmeerde of ongearmeerde kabels. Polypropreen schaaldelen, eenvoudig op maat te knippen. Kabelmof is getest en goedgekeurd conform EN50393 Laagspanning 0,6/1 (1,2) kV, Telecommunicatie en Signalisatie. Geschikt voor alle kabeltypen, goede hechting op metaal en kunststoffen. Binnen / Buiten ondergronds, bovengronds, onder water, in kabelgoten.

Kenmerken

- Gietmof getest conform: EN50393:2006-11
- P2654 giethars getest en goedgekeurd conform IEC 60455-3-8:2013
- Hydrolysebestendige polyurethaanhars in transparante 2-componenten verpakking
- Sterke vormschalen van PP, eenvoudig op maat te maken.
- Volledig langs- en dwarswaterdicht, geen lekkage van vloeibare hars
- Gietmof wordt geleverd met afstandshouders
- Complete set inclusief: afdichttape, schuurlinnen en beschermhandschoenen
- Gebruiksaanwijzing voorzien van duidelijke montagetekeningen
- Zeer eenvoudige en snelle montage
- Connectorblok, verbinders en/of aardingskits op aanvraag leverbaar

Extra info

[Download: Menginstructie harspakketten](#)

Producten

Art.nr.	Product Naam	Kabeldiameter (mm)	Afmetingen (mm)	Besteleenheid
88000950	Gietverbindingsmof PP t/m 4x4mm ²	Ø 07 - 16	180x25	per stuk
88000951	Gietverbindingsmof PP t/m 4x16mm ²	Ø 08 - 25	216x38	per stuk
88000952	Gietverbindingsmof PP t/m 4x25mm ²	Ø 14 - 30	275x48	per stuk
88000953	Gietverbindingsmof PP t/m 4x50mm ²	Ø 23 - 36	360x55	per stuk