



Telecommunicatie en Signalisatie
Binnen / Buiten ondergronds, bovengronds, onder water, in kabelgoten

Kenmerken

- Hydrolysebestendige polyurethaanhars in transparante 2-componenten verpakking
- Sterke transparante kunststof vormschalen
- Volledig langs- en dwarswaterdicht, geen lekkage van vloeibare hars
- Voorzien van afstandshouders (type 4x10 - 4x25mm²)
- Complete set inclusief: afdichttape, schuurlinnen en beschermhandschoenen
- Gebruiksaanwijzing voorzien van duidelijke montagetekeningen
- Zeer eenvoudige en snelle montage
- Verbinders en/of aardingskits op aanvraag leverbaar

Producten

Art.nr.	Product Naam	Kabeldiameter (mm)	Afmetingen (mm)	Besteleenheid
80163	Gietverbindingsm of t/m 4x6mm ²	Ø 06 - 28	L189 x Ø40	per stuk
80164	Gietverbindingsm of t/m 4x16mm ²	Ø 12 - 32	L250 x Ø45	per stuk
80165	Gietverbindingsm of t/m 4x50mm ²	Ø 26 - 53	L355 x Ø72	per stuk
8.000907	Gietverbindingsm of t/m 4x95mm ²	Ø 30 - 48	L450 x Ø75	per stuk