



Vetgevulde connectoren voor het waterdicht doorverbinden van telecom en elektriciteitskabels.
Voor het verbinden van koper- en aluminiumgeleiders Geschikt voor massieve en flexibele aders

Kenmerken

- Snelle en eenvoudige montage
- Met lichte druk te sluiten, zonder speciaal gereedschap
- Aderisolatie wordt automatisch verwijderd, zonder deze te beschadigen
- Zeer groot contactoppervlak
- Hoge contactdruk, extreem lage overgangsweerstand
- Brandvertragend, gel-gevuld
- Temperatuurbestendigheid van -30 °C tot +100 °C
- Visuele controlemogelijkheid via de transparante behuizing
- Dubbel klikgeluid bij sluiten van de connector
- Zeer goede bestendigheid tegen klimaatwisselingen
- Bestand tegen blikseminslag tot 15 KA (20 µ seconde)

Specificaties



	Type connector	Diameter ader	Max. stroom	Toepassingen voor elektriciteit	Toepassingen voor telecom
	23YF	0,35-0,90	6 Amp.	Verbinding, 2 aders	Splitsing, 2 aders
	23G	0,40-0,80	6 Amp.	Aftakking zonder stroom onderbrekin, 2 aders	Splitsing zonder signaal onderbreking, 2 aders
	23	0,35-0,90	6 Amp.	Verbinding of aftakking, 2 tot 5 aders afhankelijk van aderdiameter	Splitsing of Y-aftakking, 2 tot 5 aders afhankelijk van aderdiameter
	23EN	0,50-1,30	30 Amp.	Verbinding, 2 aders	Verbinding van bovengrondse kabels, 2 aders

Producten

Art.nr.	Product Naam	Besteleenheid
8802024	Eton connector type 23G blauw	100 st./doos
8802026	Eton connector type 23EN zwart	100 st./doos