

Schroefverbinder met afbreekbout



Geschikt voor het verbinden van aluminium of koper aders in applicaties tot 1kV.

De afbreekbouten verzekeren een constante betrouwbare verbinding.

Schroefverbinder met afbreekbout

Specificaties

Listen-Nr. Cat. no.	AL in mm ² nach EN 60228 AL in mm ² acc. to EN 60228				CU in mm ² nach EN 60228 CU in mm ² acc. to EN 60228			CU Klasse 5 in mm ² nach EN 60228 CU class 5 in mm ² acc. to EN 60228		Maße in mm Dimensions mm			Werkzeug Außen- & Innen- Sechskant Tool/outer and inner hexagon	
	rm round strand.	sm sector strand.	re round solid	se sector solid	rm round strand.	sm sector strand.	re round solid	ohne Hülse without contact sleeve	mit Hülse with contact sleeve	L	D	d	Abscher- schraube shear-off- head bolt	Maden- schraube hexagon socket bolt
800146 - D1,5-16 SV-S-V-K ^{1,3}	10-16		10-16		1,5-16		1,5-16	1,5-16		30	12	6,1	SW8	
800148 - D4-50 SV-S-V-K	10-50	35-50	10-50	35-50	4-50	16-50	4-35	50	4-35 ⁷⁾	36	18	10,0	SW5 ²⁾	
800150 - D25-150 SV-S-V-K	25-150	35-150	25-150	35-150	25-150	25-150	16-35	120-150	25-95 ⁷⁾	70	28	17,0	SW6 ²⁾⁵⁾	SW6 ⁵⁾
800151 - D120-240 SV-S-V-K	120-240	120-240	120-240	120-240	120-240	120-240		240	120-185 ⁷⁾	120	35	22,0	SW13	SW6

Schroefverbinder met afbreekbout

Extra info

[Download TDS in PDF](#)

Producten

Art.nr.	Product Naam	Doorsnede min. (mm ²)	Doorsnede max. (mm ²)	Besteleenheid
800146	Schroefverbinder D1,5-16 SV-S-V-K	1,5	16	per stuk
800148	Schroefverbinder D4-50 SV-S-V-K	4	50	per stuk
800150	Schroefverbinder D25-150 SV-S-V-K	25	150	per stuk
800151	Schroefverbinder D120-240 SV-S-V-K	120	240	per stuk