



De Sealpass tape is de beste zelfvulkaniserende tape in zijn klasse. De tape heeft uitstekende eigenschappen t.a.v. hechting en afdichting en is geschikt voor het isoleren en beschermen van ondergrondse kabelverbindingen.

Sealpass word toegepast voor de bescherming van
pijpleidingen, kabels en kabelverbindingen
Corrosiepreventie van vele producten
Volledig waterdicht afsluiten
Ideaal voor het waterdicht afsluiten van lasverbindingen,
extra beschermen middels krimpslang of Nitto PVC tape
Wordt o.a. toegepast in de Filoform coax- en telecom
krimpmoffen

Kenmerken

- Opgebouwd uit een zwart EPT-butylrubber en een bruin zelfvulkaniserend butylrubberpetrolaat
- Zeer goede hechting op staal, kunststof en op ruwe en gladde oppervlakken
- Voegt zich makkelijk naar elke vorm en tast de ondergrond niet aan
- Uitstekende bescherming tegen corrosie
- Voorzien van een schutfolie

Specificaties

Dikte EPT-butylrubber	1mm	ASTM D 1000
Dikte butylrubber-petrolaat	1mm	
Totale dikte	2mm	
Breedte	50mm	
Hechting RVS	1500 g/25mm bij 20°C	ASTM D 1000
Hechting PE	1000 g/25mm bij 20°C	ASTM D 1000
Treksterkte	3,0 kg/25mm	ASTM D 1000
Rek bij breuk	600%	ASTM D 1000
Isolatieweerstand	$1,0 \times 10^{15}$ ohm cm	ASTM D 257
Doorslagspanning	33 kV	ASTM D 149
Waterabsorptie	0,1%	ASTM D 570

Producten

Art.nr.	Product Naam	Afmetingen	Kleur	Besteleenheid
81203	Sealpass 50mm x 10m	50mm x 10m x 2mm	zwart / bruin	per stuk